



職安警示

從空隙墮下

1. 意外日期： 2020 年 10 月
2. 意外地點： 一間混凝土配料廠
3. 意外摘要：

一名工人在混凝土配料廠內的工作台上清洗污泥脫水機時，從工作台與脫水機之間的空隙墮下約 4 米至地面。該名工人嚴重受傷並於兩天後離世。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，在有空隙的危險地方或其附近從事任何工作的東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對那些可引致工人／僱員墮下的危險地方；
- 根據風險評估的結果，制定安全施工方案及工作程序，以減低工人／僱員面對的風險，如墮下的危害；
- 於可引致任何人墮下而又未設防護的空隙，架設適當覆蓋物或護欄；



- 確保每一為空隙而設置的覆蓋物，其構造須能防止人、物料及物品墮下；並須以粗體字清晰地標明，以顯示其用途，或穩固地固定於適當位置；
- 確保設置於空隙表面之護欄的高度，就最高的一條護欄而言，其高度不得低於 900 毫米，亦不得高於 1150 毫米；而中間的一條護欄，其高度不得低於 450 毫米，亦不得高於 600 毫米。另外，底護板或其他同類屏障的高度不得低於 200 毫米；
- 如在危險地方架設護欄或覆蓋物以防止從該處墮下屬不切實可行，但又不能避免在該等地方工作，須設置有效的防墮系統，並須向每名從事相關工作的工人／僱員提供合適的安全吊帶，確保他們在工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當的繫穩系統，並確保每名工人／僱員在工作期間正確使用有關安全設備；
- 在合適的情況下，於鄰近危險地方的當眼位置張貼警告告示，以提醒工人／僱員有關墮下的危害；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《高處工作安全概覽》](#)¹

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。